Produktdatablad

64655 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor

Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)

© 2019, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64655 HLX

Elektriska data

Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	250,00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3550 K
Nominell Ljusflöde	10000 lm

Mått

Diameter	12,5 mm
Längd	55,0 mm
Avstånd a / LCL	33,0 mm
Glödtrådsdiameter	7,10 mm
Belyst område	7,1*3,6 mm^2
Spiraldiameter	3,6 mm

Livslängder

Livslängd	50 h

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	14 mm

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	s 90

Certifikat och Standarder

EEI – Energi märkning	B

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EHJ
LIF	A1/223
Ordernummer	64655 HLX

© 2019, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300006734	OSRH64655HLX40	8327822	4739432	-

© 2019, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.



s 90

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006734	64655 HLX	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	6.07 g
4050300890807	64655 HLX	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	283.80 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2019, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.