

Artikelnr **479216**  
 E-nr **2011042**  
 EI-nr **1624570**  
 S-nr **3002216**  
 EAN **7312904792169**



## Ifö Eco, D-säkring Eco gG DII 16A 500V

### Specifikation

Märkspänning 500V  
 Märkström 16A  
 Karakteristik gG  
 Vikt 0,04 kg  
 Längd  
 Bredd Diameter 22 mm  
 Höjd 51 mm  
 $I_{f0,1}$   
 $I_{min}$   
 $I_1$

### Teknisk information

Ifö Eco gG 500V är en miljövänlig D-säkring för ledningsskydd fri från bly och kadmium. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktarna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontaktarna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.

